## Pasos para subir subdominio a cbhe.org.bo

- 1. Descargar el cliente de Filezilla desde aquí <u>https://filezilla-project.org/</u>
- 2. Descargar Putty desde aquí: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
- 3. Abrir filezilla y configurar el acceso mediante SFTP, ingresando a opciones:



4. Luego seleccionar SFTP

eleccione página:		
⊡. Conexión		
⊨ FTP		
Modo activo		
Modo pasivo		
Proxy FTP		
SFTP		
Proxy genérico		
- Transferencias		
Tipos de archivo		
Acción si el fichero existe		
🖃 - Interfaz		
Temas		
Formato fecha/hora		
Formato de tamaño		
Listados de archivos		
Idioma		

5. Seleccionar el archivo de llave de encriptación (.ppk) y Guardar

Seleccione página:	Autenticación con clave púb	lica	
- Conexión	Para permitir la autenticación usar.	n con clave pública	, FileZilla necesita sab
Modo activo	Claves privadas:		
···· Modo pasivo ···· Proxy FTP	Nombre de archivo	Comentario	Datos
SFTP	C:\Users\Jose Miguel\Dr	rsa-key-201612	ssh-rsa 2048 53:6d:e
Proxy genérico			
Transferencias			
Tipos de archivo			
Acción si el fichero existe			
Interfaz			
Temas			
Formato fecha/hora			
- Formato de tamaño			
Listados de archivos	•		
Idioma			
Edición de archivo		Add key file	Eliminar clave
Asociaciones de tipo de archivo	Alternativamente puede usa	la herramienta Pag	geant de PuTTy para g
Updates	FileZilla reconoce Pageant.		

6. Luego ingresar al administrador de sitios



7. Crear un nuevo sitio y configurarlo de la siguiente forma:

Gestor de sitios	
Seleccione el sitio: Mis sitios boliviagasenergia cbhe cbhe cbhevps cruzero digicorp	General       Avanzado       Opciones de Transferencia       Juego de caracteres         Servidor:       104.131.166.96       Puerto:         Protocolo:       SFTP - SSH File Transfer Protocol           Modo de acceso:       Interactivo
	Contraseña: Background color: Ninguno  Comentarios:
Nuevo sitio     Nueva carpeta       Nuevo marcador     Renombrar       Borrar     Duplicado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Conectar Aceptar Cancelar

8. Una vez configurado click en conectar y se podrá acceder a todos los archivos del servidor, ingresar como usuario root:

Enter user	mame 🗾
Por favor Nombre:	introduzca un nombre de usuario para este servidor: cbhevps
Sitio: Usuario:	root
	Aceptar Cancelar

9. Ingresar a la carpeta /var/www y crear una carpeta para el subdominio



- 10. Dentro de esa carpeta subir los archivos del sitio.
- 11. En Putty ingresar a configurar el acceso SSH y agregar la llave privada de autenticación en la opción Private key for authentication:

12. En la opción de Sesión, configurarlo de la siguiente forma y guardarlo para no tener que hacer cada vez haciendo click en el botón Save:

😵 PuTTY Configuratio	n		×
Category:			
		Basic options for your PuTTY session	n
	Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Poil 104.131.166.96 22	rt	
	Connection type: ◯ Raw ◯ Telnet ◯ Rlogin ◉ SSH	Serial	
Appearance Behaviour Translation	E	Load, save or delete a stored session Saved Sessions	
Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin Selu	Default Settings	Load Save Delete	
Errorss⊓ Kex Cipher Image: Auth TTY	Ŧ	Close window on exit: Always Never Only on clean	exit
About		Open	Cancel

- 13. Abrir la conexión con el botón Open, en la pantalla de terminal que aparece colocar el usuario root y la clave proporcionada, se obtendrá acceso a la máquina del VPS.
- 14. Ingresar el siguiente comando para configurar el archivo de dominio



15. Crear el archivo de configuración de subdominio



16. Ingresar el siguiente contenido al archivo de texto, reemplazar con el subdominio deseado:

<VirtualHost \*:80> DocumentRoot /var/www/prueba.cbhe.org.bo/ ServerAdmin info@cbhe.org.bo #referring the user to the recipes application ServerName prueba.cbhe.org.bo <Directory /var/www/prueba.cbhe.org.bo/> **Options Indexes FollowSymLinks MultiViews** AllowOverride All Order allow, deny allow from all # Uncomment this directive is you want to see apache2's # default start page (in /apache2-default) when you go to / #RedirectMatch ^/\$ /apache2-default/ </Directory> ErrorLog \${APACHE\_LOG\_DIR}/error.log CustomLog \${APACHE\_LOG\_DIR}/access.log combined </VirtualHost>

- 17. CTRL X para salir, luego Y para guardar y ENTER
- 18. Activar el subdominio usando el comando:



19. Reiniciar el servidor apache con el comando

service apache2 restart

- 20. Luego en el navegador ingresar al CPANEL con el usuario y contraseña proporcionadas
- 21. En el panel de administración ingresar a la opción "Editor de Zona Avanzado"

DOMINIOS			
Site Publisher	Com Dominios adicionales	Subdominios	.com Alias
.com Redirige	DNS Editor de zona simple	DNS Editor de zona avanzado	]
			J

22. Crear un registro CNAME con los siguientes datos:

Añadir un registro	
Тіро	
CNAME	·
Nombre	
prueba.cbhe.org.bo.	
TIEMPO DE VIDA	
14400	
CNAME:	
prueba.cbhe.org.bo	
Añadir registro	

Listo, el subdominio debe estar funcionando, ingresar a prueba.cbhe.org.bo para probar el subdominio